

Technické parametry E.ON tepelného čerpadla

	Thermal comfort 9+	Thermal comfort 12+
Topný výkon při A7 / W35	9,2 kW	11,6 kW
Topný faktor při A7 / W35	4,88	4,91
Třída energetické účinnosti W35	A+++	A+++
Akustický výkon / akustický tlak v 3 m (dB)	53 / 38	52 / 37
Maximální teplota topné vody	58 °C	58 °C
Chladicí médium	R32	R32
Jmenovité napětí kompresoru	230 V	230 V
Ekvitermní regulace	Ano	Ano
Integrovaný bivalentní zdroj	9 kW / 400 V	9 kW / 400 V
Modulovaný výkon (invertor)	Ano	Ano
Rozměry venkovní jednotky (mm)	1 225 × 430 × 860	1 225 × 430 × 860
Rozměry vnitřního modulu (mm)	600 × 695 × 1 720	600 × 695 × 1 720
Hmotnost vnější / vnitřní jednotka	95 kg / 120 kg	98 kg / 120 kg
Rozběhový proud	5 A	5 A
Příkon pohonu	2,10 kW	2,68 kW
Objem zásobníku na teplou vodu	250 l	250 l
Integrovaný Wi-Fi modul	Ano	Ano
SVT kód (pro získání dotace)	SVT33454	SVT33455

	Thermal comfort 9	Thermal comfort 12
Topný výkon při A7 / W35	9,2 kW	11,6 kW
Topný faktor při A7 / W35	4,88	4,91
Třída energetické účinnosti W35	A+++	A+++
Akustický výkon / akustický tlak v 3 m (dB)	53 / 38	52 / 37
Maximální teplota topné vody	58 °C	58 °C
Chladicí médium	R32	R32
Jmenovité napětí kompresoru	230 V	230 V
Ekvitermní regulace	Ano	Ano
Integrovaný bivalentní zdroj	9 kW / 400 V	9 kW / 400 V
Modulovaný výkon (invertor)	Ano	Ano
Rozměry venkovní jednotky (mm)	1 225 × 430 × 860	1 225 × 430 × 860
Rozměry vnitřního modulu (mm)	550 × 255 × 650	550 × 255 × 650
Hmotnost vnější / vnitřní jednotka	95 kg / 28 kg	98 kg / 28 kg
Rozběhový proud	5 A	5 A
Příkon pohonu	2,10 kW	2,68 kW
Objem zásobníku na teplou vodu	Ne	Ne
Integrovaný Wi-Fi modul	Ano	Ano
SVT kód (pro získání dotace)	SVT33567	SVT33568